

# IMPERMEABILIZANTES

## BAUTECH 1



É um aditivo impermeabilizante à base de silicatos que ao entrar em contato com o cimento da estrutura no momento da hidratação forma cristais permanentes, que entopem os poros da estrutura impedindo a penetração da água de maneira irreversível e permanente, promovendo impermeabilidade ao revestimento.

**Aplicação:** Subsolos, fundações, baldrames, línies e galerias; Reservatórios, caixas d'água e piscinas; Argamassas de revestimentos e rejuntamentos (interno e externo).

**Rendimento:** Recomenda-se o uso de 1,75 litros a 2,00 litros de BAUTECH 1, por saco de cimento (50 Kg) utilizado no traço.

**Embalagem:** 1 L / 3,6 L / 12 L

## BANDELA



É uma fita de alta espessura, específica para toda a linha de impermeabilizantes BauTech. Auto adesiva e pronta para uso, é indicada para trincas ativas, juntas de dilatação, etc.

**Aplicação:** Lajes, calhas, telhas, piscinas, reservatórios, bacias e tanques de contenção e etc.

**Embalagem:** ROLO 5 METROS

## TOP MONO



É um impermeabilizante mono componente de consistência fluida, desenvolvido para suportar altas pressões hidrostáticas negativas e positivas

**Aplicação:** Na impermeabilização de baldrames e muros de arrimo. Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático. Indicado para áreas industriais, comerciais ou residenciais

**Rendimento:** 6 m<sup>2</sup> / Embalagem de 12 Kg

**Embalagem:** 13 Kg

## BAUTECH 1000



É uma argamassa bi -componente, fixotrópica, à base de cimento Portland, modificada com acrílicos e aditivos que após curada, confere uma membrana semi-flexível impermeabilizante, monolítica e contínua.

**Aplicação:** Na impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas e caixas d'água. Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático.

**Rendimento:** 6 m<sup>2</sup>

**Embalagem:** 18 Kg

## FITA TRINCA



É uma fita autoadesiva pronta para uso, ideal para reparos de trincas e fissuras para uso em conjunto com a Manta Líquida BauTech.

A base de polímeros e asfalto possui alta resistência e longevidade, sendo superior as fitas aluminizadas e outras de materiais existentes no mercado.

**Aplicação:** Aplicação: Lajes, calhas, reforços de impermeabilização, telhas de fibrocimento ou de cerâmica e/ou metálica. **Importante:** Este produto só pode ser com a Manta Líquida, não serve para outros impermeabilizantes.

**Embalagem:** ROLO C/ 5 METROS

## IMPER PÓ



É uma argamassa mono-componente, fixotrópica, à base de cimento portland, modificada com E.V.A.(ester vinil acetato), silicatos e aditivos que após curada, confere uma membrana semi-flexível impermeabilizante, monolítica e contínua.

**Aplicação:** Na impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas e caixas d'água. Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático. Revestimento para lajes internas, pisos frios, marmores, granitos e demais revestimentos de alta permeabilidade. Produto complementar na aplicação do BAUTECH MANTA LÍQUIDA pois auxilia na proteção de pressões hidrostáticas negativas e trata o substrato. Indicado para áreas industriais, comerciais ou residenciais.

**Rendimento:** Consumo total para 2 a 3 demãos - 2,5 kg/m<sup>2</sup> a 3,0 Kg/m<sup>2</sup>

**Embalagem:** 13 KG

## MANTA LÍQUIDA



BAUTECH MANTA LÍQUIDA é um produto formulado com o que há de melhor no mundo em emulsão acrílica pura, com alto poder de alongamento. Após a secagem, forma uma membrana flexível, elástica, impermeável, contínua e de alta performance.

**Aplicação:** Na impermeabilização e proteção contra umidade nos diversos ambientes residenciais, comerciais e industriais, principalmente lajes. Uso e proteção de lajes, áreas frias, calhas e telhados. Pode ficar exposto ao sol e chuva.

**Rendimento:** Rendimento 12 m<sup>2</sup> / Embalagem: de 12 Kg. Embalagens padrão: 4 e 12 kg

**Embalagem:** 4 KG / 12 KG

**Cores:**  Branco  Verde  Cinza  Vermelho

## MEGA POLIURÉIA



É uma membrana impermeabilizante elástica, a base de poliuréia, bi-componente, para aplicação a frio.

**Aplicação:** Impermeabilização de tanques e diques de contenção com óleo, solventes, combustíveis e produtos químicos. / Proteção anticorrosiva em aço, metais, concretos entre outros materiais / Proteção de bases de equipamentos / Impermeabilização de áreas internas e externas de reservatórios / Pisos industriais / Pisos de garagens e estacionamento / Barragens e usinas hidroelétricas

**Rendimento:** 10m<sup>2</sup>/embalagem

**Embalagem:** 12 KG

## BAUTECH PAREDE



É um impermeabilizante à base de resina acrílica superflexível e impermeável, de cor branca, desenvolvida para proteger superfícies verticais (paredes) contra batidas de chuva.

**Aplicação:** Impermeabilização de fachadas sujeitas a forte incidência de chuvas e ventos; Indicado como pintura para estruturas expostas a intempéries; Pode ser aplicado sobre reboco, pinturas, texturas, telhas ou fibrocimento.

**Rendimento:** 50 m<sup>2</sup> / balde de 12 L

**Embalagem:** 4 KG / 12 KG

## BAUTECH PISCINA



O BAUTECH Piscina Impermeabilizante é um produto de alta performance, que deve ser preparado com adição de água, para impermeabilizar piscinas, caixas d'água e reservatórios. Suporta altas pressões hidrostáticas positivas e negativas. Permite aplicação de revestimento cerâmico diretamente sobre o impermeabilizante.

**Aplicação:** Piscinas, caixas d'água, espelhos d'água e em reservatórios de grande volume. Locais que exigem altas pressões hidrostáticas positivas e negativas

**Rendimento:** 5 m<sup>2</sup> / Embalagem

**Embalagem:** 12 KG

## BAUTECH CAIXA D'ÁGUA



É um impermeabilizante a base de resina de poliuretano, formulado para caixas d'água e/ou reservatórios suspensos, não alterando a potabilidade da água.

**Aplicação:** Caixas d'água. Reservatórios. Tanques de água potável.

**Rendimento:** 12 m<sup>2</sup>

**Embalagem:** 12 KG

## RODAPÉ



BAUTECH RODAPÉ é um impermeabilizante em forma de argamassa branca. Feita para passar por cima do reboco com problema de umidade em paredes e perto do rodapé. Proporciona acabamento fino e, em uma só camada impermeabiliza, adere sobre o reboco, deixa a parede lisa e super branca.

**Aplicação:** Recomposição de paredes estouradas com degradação da pintura. Casas litorâneas, casas antigas e com grande presença de umidade do vizinho ou do solo

**Rendimento:** 5 m<sup>2</sup> / Embalagem de 12 Kg

**Embalagem:** 4 KG / 12 KG

## BAUTECH SEC RÁPIDO



Impermeabilizante Super Flexível de alto desempenho e secagem rápida. Pode ser utilizado em substratos úmidos e possui 10 anos de garantia, se aplicado conforme recomendado.

**Aplicação:** Lajes, paredes e reservatórios cimentícios em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

**Rendimento:** 5m<sup>2</sup>/Embalagem

**Embalagem:** 12 KG

## TOP LASTIC 5000



É uma argamassa bi-componente, fluida, à base de cimento portland, modificada com resina termoplástica e aditivos que após curada, confere uma membrana flexível impermeabilizante, monolítica e contínua.

**Aplicação:** Na impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas e caixas d'água; Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático. Consulte nosso departamento técnico; Indicado para áreas, comerciais ou residenciais.

**Rendimento:** 6m<sup>2</sup>/Embalagem

**Embalagem:** 18 KG

## TOP LASTIC 5000 PLUS



É uma argamassa bi -componente, à base de cimento portland, modificada com acrílicos, aditivos e fibras que após curada, confere uma membrana flexível com maior resistência mecânica impermeabilizante, monolítica e contínua.

**Aplicação:** Na impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas e caixas d'água; Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático. Consulte nosso departamento técnico; Indicado para áreas, comerciais ou residenciais.

**Rendimento:** 6m<sup>2</sup>/Embalagem

**Embalagem:** 18 KG

## TRANSPARENTE



BAUTECH TRANSPARENTE é um verniz impermeabilizante incolor, que forma uma barreira com acabamento brilhante, que possui alta resistência a abrasão, pressões hidrostáticas positivas e ataques químicos. Possui ação anti pichação.

**Aplicação:** Sacadas / Lajes revestidas / Estacionamentos / Pisos de pedra, cerâmica, ardósia, concreto e madeira / Garagens de condomínio, com vazamento entre pavimentos / Tanques de decantação / Reservatórios de efluentes / Locais onde se faz necessária uma barreira para líquidos associados à resistência química.

**Rendimento:** 10m<sup>2</sup>

**Embalagem:** 3,5 KG

## TRANSPARENTE FOSCO



Impermeabilizante incolor, com acabamento fosco, que interfere pouco no aspecto normal do substrato.

**Aplicação:** Sacadas / Lajes revestidas / Estacionamentos / Impermeabilização de pisos e paredes revestidas de pedras, cerâmicas, ardósias, concretos, tintas acrílicas. / Protege e auxilia na limpeza do substrato.

**Rendimento:** 20m<sup>2</sup>

**Embalagem:** 2,5 KG

## MLASTIC IMPERMEABILIZANTE



É uma argamassa monocomponente, fixotrópica, à base de cimento portland, com alto teor de E.V.A.(ester vinil acetato) e aditivos que após curada, confere uma membrana flexível de baixa elasticidade, impermeabilizante, monolítica e contínua.

**Aplicação:** Na impermeabilização de terraços, varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas, caixas d'água e baldrames / Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático / Indicado para áreas industriais, comerciais ou residenciais. / Em telhados de fibra cimento e concreto com ou sem a utilização de reforço têxtil (telas ou geotêxtil) indicado para áreas industriais, comerciais ou residenciais.

**Rendimento:** 5m<sup>2</sup> por balde 12kg

**Embalagem:** 12 KG

## BLOQUEIO DE UMIDADE



É um aditivo líquido a base de silicatos ativos, que ao entrar em contato com o cimento já hidratado ou no momento da hidratação forma cristais que entopem os poros da estrutura, bloqueando a umidade e impedindo assim a penetração da água sob alta pressão de forma permanente.

**Aplicação:** Aditivo impermeabilizante para Argamassas e Concretos em área internas e externas. Bloquear umidade ascendente através de injeção em paredes. Endurecedor de superfícies e aglutinador de partículas para pisos e paredes.

**Rendimento:** 200 mL para cada 50 kg de cimento ou 1,2 L para cada m<sup>3</sup>

**Embalagem:** 1 / 25 / 200 Litros

## STOP B2



É um impermeabilizante formado por pó de cristalização rápida, a base de silicatos e cristais em formação, especialmente para contenção de vazamentos vivos, estruturas sujeitas a infiltração de lençol freático ou água em contrapressão.

**Aplicação:** Tamponamentos de jorro de água. / Subsolos. / Galeria. / Diques de contenção. Poços de elevadores. / Demais estruturas enterradas ou apoiadas.

**Rendimento:** 3 a 6m<sup>2</sup> / Embalagem

**Embalagem:** 12 KG

## BAUTECH GELADO



É um impermeabilizante branco para telhas e telhados. Reduz a absorção de calor do imóvel, trata o problema de umidade e diminui os ruídos de chuvas.

**Aplicação:** Telhas e telhados de cerâmica, concreto, fibrocimento ou metálicos. Pode ser utilizado também em laje de concreto. Uso recomendado para imóveis residenciais e industriais.

**Rendimento:** 20m<sup>2</sup>

**Embalagem:** 12 e 200 KG