



TEXTURA RÚSTICA

Revestimento acrílico

Com a Textura Rústica ficou fácil deixar a parede do seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.

Indicação Interior e exterior	Diluição Pronto para uso.
Superfícies Avenária, concreto, gesso, fibrocimento e pré-moldados.	Embalagens/rendimento (por demão) Lata 28 Kg*: até 14 m ² Lata 28 Kg*: até 11 m ² Galão 7 Kg*: até 3 m ² Galão 6 Kg*: até 2,5 m ²

Disponível em mais de 1000 cores do leque.



TEXTURA EFEITO

Revestimento acrílico

Com a Textura Efeito ficou fácil deixar a parede do seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.

Indicação Interior e exterior	Diluição Altos relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos relevos: diluir a 10% com água potável.
Superfícies Avenária. Externo - é necessário aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.	Embalagens/rendimento (por demão) Lata 27 Kg*: de 12 a 18 m ² Galão 5,4 Kg*: de 2,5 a 3 m ²

Disponível em mais de 1000 cores do leque.

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície e o efeito desejado. *Embalagem disponível somente no sistema Interfônica. **Estas cores estão disponíveis somente no sistema Interfônica.



TEXTURA DESIGN

Revestimento acrílico

Com Textura Design ficou fácil deixar a parede do seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.

Indicação Interior e exterior	Diluição Pronto para uso. Para aplicação com rolo de espuma rígida: diluir a 15% com água potável.
Superfícies Avenária.	Embalagens/rendimento (por demão) Lata 28 Kg*: diluição: de 15 a 20 m ² sem diluição; de 12 a 16 m ² Galão 6 Kg*: diluição: de 3 a 5 m ² sem diluição; de 2,5 a 3 m ²

Disponível em mais de 1000 cores do leque.

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície e o efeito desejado. *Embalagem disponível somente no sistema Interfônica. **Estas cores estão disponíveis somente no sistema Interfônica.



TEXTURA ACRÍLICA

Revestimento acrílico

A Textura Acrílica pode ser aplicada diretamente sobre o reboco e disfarça pequenas imperfeições da superfície.

Indicação Interior e exterior	Diluição Altos relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos relevos: diluir a 10% com água potável.
Superfícies Interno - avenária, concreto, bloco de gesso. Externo - é necessário aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.	Embalagens/rendimento (por demão) Lata 30 Kg*: até 35 m ² Galão 6 Kg*: até 7 m ²

Acabamento
Fosco



GEL PARA TEXTURAS

Acabamento decorativo

O Gel para texturas complementa a linha de decoração da Coral, pois, usando qualquer uma das opções, fica fácil personalizar ainda mais o ambiente com efeitos decorativos e exclusivos.

Indicação Interior e exterior	Diluição Pronto para uso.
Superfícies Texturas rústica, design, efeito e acrílica.	Embalagens/rendimento (por demão) Galão 3,3 Kg***: até 49 m ² Quarto 800 g***: até 12 m ²

Acabamento
Acelinado e perolizado

Disponível em 2079 cores do leque.



DIRETO NO GESSO

Tinta acrílica

É uma tinta especialmente desenvolvida para aplicação direta sobre o gesso sem a necessidade de uso de fundo preparador, oferecendo excelente aderência.

Indicação Interior	Diluição 1º demão: diluir até 40% com água potável. Demais demãos: diluir até 20% com água potável.
Superfícies Internas de gesso.	Embalagens/rendimento (por demão) Lata 18 L: até 200 m ² Galão 3,6 L: até 40 m ²

Acabamento
Fosco



EMBELEZA CERÂMICA

Tinta cerâmica

Renova e deixa as telhas e tijolos de sua casa bonitos como novos. É fácil de aplicar e possui ótima cobertura, oferecendo proteção por muito mais tempo.

Indicação Interior e exterior	Diluição Diluir com Aguarrrás Coral. Aplicação pincel ou rolo: diluir até 10%. Aplicação pistola: diluir até 20%.
Superfícies Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.	Embalagens/rendimento (por demão) Galão 3,6 L: até 50 m ² Quarto 0,9 L: até 12,5 m ²

Acabamento
Brilhante



RESINA ACRÍLICA

Sua fórmula age como um impermeabilizante, protegendo e realçando a tonalidade natural das superfícies através da formação de uma película brilhante e transparente.

Indicação Interior e exterior	Diluição Pronto para uso.
Superfícies Pedras porosas (ardósia, pedra mineira, São Tomé, pedra gotosa, Miracema, além de outras), revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telha de barro, tijolo aparente e pisos.	Embalagens/rendimento (por demão) Lata 18 L: até 175 m ² Lata 5 L: até 49 m ²

Acabamento
Brilhante



VERNIZ ACRÍLICO

Deve ser utilizado para dar maior proteção e melhor acabamento às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.

Indicação Interior e exterior	Diluição Diluir de 10% a 30% com água potável.
Superfícies Parede de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.	Embalagens/rendimento (por demão) Lata 18 L: até 275 m ² Galão 3,6 L: até 55 m ²

Acabamento
Brilhante



CORANTE BASE ÁGUA

Indicado para tingir tintas à base de água.

Indicação Tintas à base de água.	Embalagens/rendimento (por demão) Frasco: 50 ml Não aplicável.
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------



PROTEÇÃO SOL & CHUVA SELADOR IMPERMEABILIZANTE

Proteção Sol & Chuva Selador Impermeabilizante é um complemento indicado para quem quer proteger paredes externas e internas de casas, prédios e muros, faça sol ou faça chuva. Sua película flexível e impermeável permite acompanhar os movimentos de dilatação e contração das paredes causadas pelas mudanças do tempo, prevenindo fissuras e infiltrações de fora para dentro, além de aumentar a durabilidade e o rendimento da tinta.

Indicação Exterior	Diluição Diluir a 10% com água potável.
Superfícies Avenária	Embalagens/rendimento (por demão) Lata 18 L: 70 m ² a 300 m ² Galão 3,6 L: 14 m ² a 60 m ²

Acabamento
Não aplicável.



MASSA ACRÍLICA

Tem alto poder de preenchimento, ótima aderência, é fácil de lidar e aplicar, além de possuir secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e à intempérie.

Indicação Exterior e interior	Diluição Pronto para uso.
Superfícies Avenária, reboco, concreto e gesso.	Embalagens/rendimento (por demão) Aplicação Grossa: Lata 27 kg: até 30 m ² Galão 6 kg: até 6 m ² Quarto 1,5 kg: até 1,5 m ²

Acabamento
Não aplicável.

Aplicação Fina:
Lata 27 kg: até 80 m²
Galão 6 kg: até 16 m²
Quarto 1,5 kg: até 4 m²



FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA

Especialmente desenvolvido para preparar paredes, que podem estar recebendo pinturas ou para solucionar os problemas da superfície, como não estar aderência, saponificadas ou pintadas com cal.

Indicação Exterior e interior	Diluição Pronto para uso.
Superfícies Avenária	Embalagens/rendimento (por demão) Lata 18 L: até 275 m ² Galão 3,6 L: até 55 m ²

Acabamento
Não aplicável.



SELADOR ACRÍLICO

Uniformiza as mais diversas superfícies de avenária devido ao seu poder selante e ótima aderência.

Indicação Exterior e interior	Diluição Diluir até 15% com água potável.
Superfícies Reboco novo e firme ou bloco.	Embalagens/rendimento (por demão) Para reboco: Lata 18 L: 75 a 100 m ² Galão 3,6 L: 15 a 20 m ²

Acabamento
Não aplicável.

Para bloco:
Lata 18 L: 60 a 70 m²
Galão 3,6 L: 12 a 14 m²



MASSA CORRIDA

Tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lidar, econômica e resistente.

Indicação Interior	Diluição Pronto para uso.
Superfícies Avenária, reboco, concreto e gesso.	Embalagens/rendimento (por demão) Aplicação Grossa: Lata 27 kg: até 30 m ² Galão 6 kg: até 6 m ² Quarto 1,5 kg: até 1,5 m ²

Acabamento
Não aplicável.

Aplicação Fina:
Lata 27 kg: até 80 m²
Galão 6 kg: até 16 m²
Quarto 1,5 kg: até 4 m²



BRILHO PARA TINTA

É um líquido incolor que aumenta o brilho das tintas quando aplicado como acabamento sobre as tintas.

Indicação Interior	Diluição Como acabamento: até 20% com água potável.
Superfícies Avenária	Embalagens/rendimento (por demão) Lata 18 L: até 225 m ² Galão 3,6 L: até 45 m ²

Acabamento
Brilhante



CORALIT FUNDO PREPARADOR BALANCE

Fundo sintético Balance Eco Premium Solution

Fundo que prepara as superfícies de madeira e metais para aplicação do esmalte. Sua fórmula especial BALANCE garante secagem rápida e sem cheiro*. Na madeira, corrige imperfeições e uniformiza a absorção, no metal uniformiza a superfície e protege contra a ferrugem. Possui durabilidade de 10 anos**.

Indicação Interior e exterior	Diluição Diluir com água potável Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
Superfícies Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	Embalagens/rendimento (por demão) Galão 3,6 L: 50 m ² Quarto 0,9 L: 12,5 m ²

Acabamento
Fosco



AGUARRÁS

É o diluente para tintas à base solvente da Coral.

Indicação Para diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina alquídica.	Embalagens Lata 5 L: 900 ml
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------



CORALIT FUNDO GALVANIZADO

Fundo sintético

Fundo branco fosco que proporciona excelente aderência em metais galvanizados e alumínio, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui ótima aderência. Possui durabilidade de 10 anos**.

Indicação Ideal para exterior	Diluição Diluir com Aguarrrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 30%.
Superfícies Alumínio, aço galvanizado.	Embalagens/rendimento (por demão) Galão 3,6 L: até 50 m ² Quarto 0,9 L: até 12,5 m ²

Acabamento
Fosco



CORALIT FUNDO ZARCÃO PROFERRO

Fundo sintético

Fundo laranja fosco com excelente propriedade anticorrosiva que protege por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui ótima aderência, alta proteção contra corrosão. Possui durabilidade de 10 anos**.

Indicação Ideal para exterior.	Diluição Diluir com Aguarrrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 30%.
Superfícies Metais ferrosos.	Embalagens/rendimento (por demão) Galão 3,6 L: até 50 m ² Quarto 0,9 L: até 12,5 m ²

Acabamento
Fosco



CORALIT FUNDO NIVELADOR

Fundo sintético

Fundo branco fosco com alto poder de enchimento indicado para uniformizar a absorção nas superfícies de madeira nova melhorando o aspecto final da pintura. Possui durabilidade de 10 anos**.

Indicação Ideal para exterior	Diluição Diluir com Aguarrrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 20%.
Superfícies Madeira.	Embalagens/rendimento (por demão) Galão 3,6 L: até 50 m ² Quarto 0,9 L: até 12,5 m ²

Acabamento
Fosco

CORALIT MASSA PARA MADEIRA

Massa para madeira

Massa branca própria para corrigir imperfeições em superfícies de madeira. Sua fórmula especial BALANCE garante secagem rápida e fácil lixamento, o que facilita o trabalho e correção de imperfeições. Possui durabilidade de 10 anos**.

Indicação Exterior e interior	Diluição Pronto para uso, não diluir.
Superfícies Madeira.	Embalagens/rendimento (por demão) Galão 6 Kg: até 15 m ² Quarto 1,5 Kg: até 3,5 m ²

Acabamento
Não aplicável.