SUVINIL® TECNOLAT® ACRÍLICO PREMIUM ACABAMENTO FOSCO

EFEITO MÁRMORE

Ambiente: interior.
Efeitos:
MARMORE
CONCRETO
MADEIRA
BAMBU
Aplicação:
Pincel e rolo.
Diluição:
Pronto para ser tingido.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²

SUVINIL® TECNOLAT® ACRÍLICO PREMIUM ACABAMENTO FOSCO

EFEITO CAMURÇA

Ambiente: interior.
Efeito:
CAMURÇA
Esse movimento.
Diluição:
Pronto para ser tingido.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²

SUVINIL® TECNOLAT® ACRÍLICO PREMIUM ACABAMENTO FOSCO

EFEITO METALIZADO

Ambiente: interior e exterior.
Efeitos:
AÇO ESCOVADO
PRATA
OURO
Diluição:
De 10% a 20%
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²

GEL DE EFEITOS

Ambiente: interior e exterior.
Efeitos:
FINGERLICKER E PATINA
JEANS
LINHO
Diluição:
De 10% a 20%
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 40 m²
Lata 0,9Kg: 20 m²
Lata 0,25Kg: 5 m²



SUVINIL® TOQUE DE BRILHO ACRÍLICO PREMIUM ACABAMENTO BRILHANTE

TOQUE DE BRILHO

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
ACABAMENTO DIFERENTE
ACABAMENTO
Sente a maciez de um tecido que cobre as superfícies pintadas.
CRIAMA COM BRILHO
Superfícies com efeito sofisticado.
Diluição:
Pronto para ser.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Rebeca Mesa de cimento, concreto, Desenho, mesa cimento, parede fria, cimento queimado, Mesa cimento e madeira

SUVINIL® RÚSTICO ACRÍLICO PREMIUM ACABAMENTO FOSCO

RÚSTICO

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
ACABAMENTO ROÍDO
ADIRONEPLUS®
Sente a maciez de um tecido que cobre as superfícies pintadas.
FAZ DE APLICAR
Melhor rolagem e pintura de pintura.
Diluição:
Pronto para ser.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Rebeca Mesa de cimento, concreto, Desenho, mesa cimento, parede fria, cimento queimado, Mesa cimento e madeira

SUVINIL® CLÁSSICO ACRÍLICO PREMIUM ACABAMENTO FOSCO

CLÁSSICO

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
ACABAMENTO VEIADO, PARA DECORAR O AMBIENTE
ADIRONEPLUS®
Sente a maciez de um tecido que cobre as superfícies pintadas.
Diluição:
Pronto para ser.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Rebeca Mesa de cimento, concreto, Desenho, mesa cimento, parede fria, cimento queimado, Mesa cimento e madeira

SUVINIL® LISO ACRÍLICO PREMIUM ACABAMENTO FOSCO

LISO

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
ACABAMENTO VEIADO, PARA DECORAR O AMBIENTE
Diluição:
Pronto para ser.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Rebeca Mesa de cimento, concreto, Desenho, mesa cimento, parede fria, cimento queimado, Mesa cimento e madeira

TETOS

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
BARRIGUINHO RESPINGADINHO
Não respingue e não respingue como para limpar.
PODEROSO ANTIMOFO
Protege a tinta da ação do mofo e fungos por mais tempo.
ALTA COBERTURA
Rendimento e cobertura melhorados.
Diluição:
Aplicação: rolo.
Ferramenta: rolo de lã de carneiro. 10% Suvinil Extra. 15% em água limpa.
Acabamento:
Fosco.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Desenho Mesa cimento

GESSO & DRYWALL

Ambiente: interior.
Benefícios:
ETIMA ADERÊNCIA
É até 7 vezes a aderência em relação a outras tintas. Aderência melhorada.
FACIL RETOQUE
NÃO ENVELHECE O GESSO
Não envelhece o gesso.
Tinta preparada: 10 anos.
Diluição:
Ferramenta: rolo. Mesa cimento. Gesso: 30% Suvinil. 70% Suvinil. Concreto: 10% Suvinil. 90% Suvinil. Madeira. Mesa. Gesso. Mesa cimento: 10% Suvinil. 90% Suvinil. Alvenaria: 10% Suvinil. 90% Suvinil. Madeira: 10% Suvinil. 90% Suvinil. Ferro: 10% Suvinil. 90% Suvinil. Alumínio: 10% Suvinil. 90% Suvinil. Galvanizado: 10% Suvinil. 90% Suvinil.
Acabamento:
Fosco.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Desenho Mesa cimento

TELHAS, PEDRAS & TUÓLOS

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
ALTO BRILHO
Brilho.
MAIOR DURABILIDADE
Melhor resistência aos problemas, respaisadas e a ponteiro.
Diluição:
Pronto para ser.
Aplicação: rolo.
Ferramenta: rolo de lã de carneiro. 10% Suvinil Extra. 15% em água limpa.
Acabamento:
Brilhante.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Aplicação em telha, pedra, Desenho, Mesa cimento, Mesa cimento e madeira

Rede ser utilizada também como Desenho, Mesa cimento, Mesa cimento e madeira, mas durabilidade

TELHAS, PEDRAS & TUÓLOS

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
ALTO BRILHO
Brilho.
MAIOR DURABILIDADE
Melhor resistência aos problemas, respaisadas e a ponteiro.
Diluição:
Pronto para ser.
Aplicação: rolo.
Ferramenta: rolo de lã de carneiro. 10% Suvinil Extra. 15% em água limpa.
Acabamento:
Brilhante.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

VERNIZ ACRÍLICO

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
PROTEGE DE PINTURAS, CONCRETO E TUÓLOS
IMPERMEABILIZA A SUPERFÍCIE
Diluição:
Pronto para ser.
Aplicação: rolo.
Ferramenta: rolo de lã de carneiro. 10% Suvinil Extra. 15% em água limpa.
Acabamento:
Brilhante.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

SILICONE

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
AÇÃO PROTETORA E HIDROREPELENTE
Protege a tinta da ação do mofo e fungos.
MANTÉM AERÊNCIA NATURAL
Não altera a aderência da tinta. Não interfere na aderência da tinta.
Diluição:
Pronto para ser.
Aplicação: rolo.
Ferramenta: rolo de lã de carneiro.
Acabamento:
Fosco.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²

Aplicação em telha, pedra, Desenho, Mesa cimento, Mesa cimento e madeira, mas durabilidade

FUNDO PREPARADOR

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
ADERIA PARTÍCULAS SOLTAS
Aderia a partículas soltas e pó e deixa a superfície de acabamento.
PREPARA E UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE
Prepara e uniformiza a superfície para receber a pintura de parede.
Diluição:
Lata: 10% a 100% Suvinil Extra. 90% a 10%.
Aplicação: rolo.
Ferramenta: rolo de lã de carneiro.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Aplicação em Desenho, Mesa cimento, Mesa cimento e madeira, Desenho, mas durabilidade

SELADORA PARA MADEIRA

Ambiente: interior.
Benefícios:
FACIL DE LIXAR
Fácil de lixar, não gera a lixa, corte e repetições.
Não gera a lixa, não gera a lixa, corte e repetições.
GRANDE PODER DE ENCHIMENTO
Grande poder de enchimento.
SELA MADEIRA
Sela a madeira e madeira nova.
Se aplicada em madeira nova.
Diluição:
Pronto para ser.
Aplicação: rolo.
Ferramenta: rolo de lã de carneiro.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Aplicação em madeira, madeira nova e madeira

MASSA PARA MADEIRA

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
SUVILA E CORRIGA AS IMPERFEIÇÕES DA MADEIRA
Corrigindo e suvila a lixa, corrige as imperfeições.
Corrigindo e suvila a lixa, corrige as imperfeições.
ESCONDE OS VEIOS NATURAIS DA MADEIRA
Veios não aparecem.
Veios não aparecem, não aparecem.
Diluição:
Pronto para ser.
Aplicação: espátula.
Ferramenta: espátula.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Aplicação em madeira, madeira nova e madeira

FUNDO SECA RÁPIDO

Ambiente: interior.
Benefícios:
SECAGEM RAPIDA
PERMITE A ADERÊNCIA DO ESMALTE SECA RAPIDO
Permite a aderência do esmalte, aderência do esmalte seca rápido.
FACIL DE LIXAR
Fácil de lixar.
Diluição:
Pronto para ser.
Aplicação: rolo.
Ferramenta: rolo de lã de carneiro.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Aplicação em madeira, madeira nova e madeira

FUNDO BRANCO FOSCO

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
AUMENTA O RENDIMENTO DOS ESMALTES
Aumenta o rendimento dos esmaltes.
Aumenta o rendimento dos esmaltes.
ACTÚ PODER VELANTE
Cobre melhor.
Diluição:
Pronto para ser.
Aplicação: rolo.
Ferramenta: rolo de lã de carneiro.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Aplicação em madeira, madeira nova e madeira

FUNDO PARA GALVANIZADOS

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
PROTEGE SUPERFÍCIES
PREPARA SUPERFÍCIES DO ENCAIXO
PROMOVE MAIOR ADERÊNCIA DA PINTURA
Aderia em alta pintura em galvanizado e alumínio.
Diluição:
Pronto para ser.
Aplicação: rolo.
Ferramenta: rolo de lã de carneiro.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Aplicação em Desenho, Mesa cimento, Mesa cimento e madeira, Desenho, mas durabilidade

ZARCÃO

Ambiente: interior e exterior.
Benefícios:
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E ANTIOXIDANTE
PREVINE A FERRUGEM
Evitando a ferrugem, evitando a corrosão.
Diluição:
Pronto para ser.
Aplicação: rolo.
Ferramenta: rolo de lã de carneiro.
Embalagem/rendimento (m²/demão):
Lata 2,5Kg: 20 m²
Lata 0,9Kg: 8 m²
Lata 0,25Kg: 2 m²

Aplicação em Desenho, Mesa cimento, Mesa cimento e madeira, Desenho, mas durabilidade

AGUARRÁS

Benefício:
IDEAL PARA DILUIÇÃO DE VERNIZES E ESMALTES.
Embalagem:
1L e 900ml