



Azulejos, pastilhas, vidros, alvenaria, madeiras e metais em banheiros, cozinhas, lavanderias e outros



DISPONÍVEL EM MAIS DE 1.500 CORES NO LEQUE







Ambiente: interior. Benefícios

RESISTE À LIMPEZA*

É uma ótima alternativa ao quebra-quebra que geralmente está presente na reforma.

ALTÍSSIMA DURABILIDADE

Produto 4 em 1: dispensa o uso de Catalisador, Fundo e Diluente Epóxi.

ANTIMOFO

Mantém a superfície com aspecto de limpa por mais tempo.

Diluição

Azulejos, pastilhas, alvenaria, vidro, madeiras e metais: 10% com água potável. Massa acrílica, reboco novo e concreto novo: 30% com água potável na 1ª demão e 10% nas demais demãos

Embalagem/rendimento (m²/demão) Galão (3,6L) até 70m²

1/4 Galão (0,9L): até 18m2

Acabamento Acetinado

ESMALTE EPÓXI



Ambientes: exterior e interior.

Benefícios ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA À ÁGUA E UMIDADE

EXCELENTE ADERÊNCIA

Cria um filme que protege a superfície.

ALTO BRILHO

Diluição 15% a 20% com

Suvinil Diluente Epóxi

Embalagem/rendimento (m²/demão) Galão (2,7L) até 50m²

Reboco, concreto, banheiros, cozinhas, azulejos, pisos, superfícies metálicas





FUNDO BRANCO EPÓXI

Ambientes: exterior e interior. Benefício

ÓTIMA ADERÊNCIA

Aderência multisuperfícies e grande poder de enchimento.

Ambientes externos e internos de reboco, concreto, azulejos, pisos, madeiras não resinosas, metal ferroso/não ferroso, vidros e pastilhas

Diluição Rolo e pincel: 15% com Suvinil Diluente Epóxi Pistola: 20%

Embalagem/rendimento (m²/demão) Galão (2.7L) até 54m²





CAȚALISADOR **FPOXI**

DEVE SER USADO COM O SUVINIL ESMALTE EPÓXI E SUVINIL FUNDO BRANCO EPÓXI

Resultando no produto final para uso.



DILUENTE **FPOXI**

PARA DILUIÇÃO DE TINTAS EPÓXI



