



Pintura e repintura

MASSA ACRÍLICA

 **Ambientes:** exterior e interior.
Benefícios

ALTA RESISTÊNCIA PARA ÁREAS ÚMIDAS

Excelente resistência à alcalinidade e às intempéries.

NIVELA E CORRIGE IMPERFEIÇÕES DA PAREDE

Paredes uniformes e acabamento liso.

 **Diluição**
Pronta para uso

 **Embalagem/rendimento (m²/demão)**

Lata (27kg) até 60m²
Galão (5,5kg) até 12m²
¼ Galão (900ml) até 3m²



Reboco, blocos de concreto, gesso, concreto, fibrocimento e repintura

MASSA CORRIDA

 **Ambiente:** interior.
Benefícios

FÁCIL DE APLICAR

Ágil processo de aplicação e boa aderência.

FÁCIL DE LIXAR

Secagem rápida e fácil lixamento da superfície.

NIVELA E CORRIGE IMPERFEIÇÕES DA PAREDE

Paredes uniformes e acabamento liso.

 **Diluição**
Pronta para uso

 **Embalagem/rendimento (m²/demão)**

Lata (28kg) até 60m²
Galão (5,7kg) até 12m²
¼ Galão (900ml) até 3m²



Selar superfícies de reboco, blocos de concreto e concreto aparente

SELADOR ACRÍLICO

 **Ambientes:** exterior e interior.
Benefícios

AUMENTA O RENDIMENTO DA TINTA

Uniformiza a absorção da superfície, aumentando o rendimento da tinta.

INDICADO PARA 1ª PINTURA

Ideal para paredes novas.

 **Diluição**
10%

 **Embalagem/rendimento (m²/demão)**

Lata (18L) até 120m²
Galão (3,6L) até 24m²